

Aanvraagnummer 00676113

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning omschrijving tent

Hieronder de artikel omschrijving:

Ivm dat deze tenten een maximaal oppervlak per stuk van 25 mtr² hebben zit hier geen apart tentboek bij.

Onze tenten zijn Pagodetenten >> Quadroflexx<<

Deze komen van de Firma Haltec uit Duitsland.

Aluminium-frameconstructie.

De frameconstructie bestaat uit geanodiseerde aluminium staanders en zijgordingen met kederkanalen.

De verbindingen van de profielen voor de wand komen tot stand door verzinkte stalen inschuifstukken met zelfborgende veersystemen.

De staanders worden op verzinkte voetplaten met grondankers bevestigd.

De nok wordt door 4 Aluminium profielen in positie gehouden.

Afmetingen 5.00 x 5.00 m

Zijwandhoogte 2.20 m

Nokhoogte 5.25 m

Profielafmetingen hoofdprofiel 63 x 63 x 2 mm

Dakmembraam uit PVC-Zeil.

Dakmembraam, bestaande uit translucet PVC-gecoat weefsel, hoogglans gelakt, zwaar ontvlambaar volgens DIN 4102, B1, gewicht ca 650 g/m², met zijdelings aangelaste keders.

Middels Alu-klemlijst wordt de dakmembraam in de gording gemonteerd.

De boogvormige volant is aan de zijkant van de dakmembraam aangelast.

Zijzeilen in het middengedeelte met lus en oog, met zijdelings aangelast keder.

Ophanging gebeurt door middel van Markies rollen.

Onderrand is voor zien van een zoom voor de voetstangen.